











Produktübersicht Datafox-Industrie PCs

Stand 07 / 2020

Detaillierte Produktprospekte finden Sie unter www.datafox.de oder rufen Sie uns einfach an Tel.: +49 (0) 36967 - 595-0



Produkte	Datafox Vario Serie					Datafox EVO Serie (andere Bildschirm-Größen und Optionen auf Anfrage)				
	IPC Vario 5.7	IPC Vario 10	IPC Vario 12	IPC Vario 15	IPC Vario 17	IPC EVO 7 Webterminal	IPC EVO 12.1	IPC EVO 15	IPC EVO 18.5	IPC EVO 24
										
Display	14,5 cm [5,7"] TFT 640 x 480 (VGA) 400 cd/m ²	26,4 cm [10,4"] TFT 1024 x 768 (XGA) 400 cd/m ²	30,7 cm [12,1"] TFT 1024 x 768 (XGA) 480 cd/m ²	38,1cm [15,0"] TFT 1024 x 768 (XGA) 400 cd/m ²	43,1 cm [17,0"] TFT 1280 x 1024 (SXGA) 350 cd/m ²	17,8cm [7,0"] TFT 800 x 480 (VGA) 400 cd/m ²	30,7cm [12,1"] TFT 1024 x 768 (XGA) 480 cd/m ²	38,1cm [15,0"] TFT 1024 x 768 (XGA) 400 cd/m ²	47,0cm [18,5"] TFT 1920 x 1080 (HD) 350 cd/m ²	60,9 cm [24,0"] TFT 1920 x 1080 (HD) 300 cd/m ²
Touch	resistiv analoger Touch 4-Draht	resistiv analoger Touch 4-Draht	resistiv analoger Touch 4-Draht	resistiv analoger Touch 4-Draht	resistiv analoger Touch 4-Draht	Kapazitiver Touch bis zu 10 Finger	Kapazitiver Touch bis zu 10 Finger	Kapazitiver Touch bis zu 10 Finger	Kapazitiver Touch bis zu 10 Finger	Kapazitiver Touch bis zu 10 Finger
CPU	Intel® Atom E3815 1x1,46 GHz Intel® Atom E3930 2x1,8 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3815 1x1,46 GHz Intel® Atom E3930 4x1,8 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz	Intel® Atom E3845 4x 1,9 GHz Intel® Atom E3950 4x 2,0 GHz
Betriebssystem	Win. Emb. POSReady Windows 7/8 Emb. / 10 IoT OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win	Windows 7/8 Emb. / 10 IoT Android (AOSP) OS Treiber Linux + Win
Arbeitsspeicher	Intel® Atom E3815 = 2 GB Intel® Atom E3930 = 4 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3815 = 2 GB Intel® Atom E3930 = 4 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB	Intel® Atom E3845 = 4 GB Intel® Atom E3950 = 8 GB
Festplatte Basisgerät (optional erweiterbar)	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD	64 GB SSD
USB	1 x USB 2.0, 1 x MicroUSB 2.0	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	1 x USB 2.0, 1 x Micro USB 2.0	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)	2 x USB 2.0 (+ 1 USB 3.0, 2 USB 2.0)
TCP/IP (LAN)	1 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	1 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit	2 x 10/100/1000 Mbit
RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	-	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232	1 x RS232
Betriebstemperaturbereich	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis + 40 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	-20°C bis +50 °C	0°C bis +50 °C
Leistungsaufnahme Basisgerät bei Last	15 Watt	25 Watt	25 Watt	32 Watt	32 Watt	15 Watt	30 Watt	32 Watt	35 Watt	35 Watt
Gehäuse	ABS HB, lüfterlos	TSG 6mm Wandstärke, lüfterlos	TSG 6mm Wandstärke, lüfterlos	TSG 6mm Wandstärke, lüfterlos	TSG 6mm Wandstärke, lüfterlos	Alu-Rahmen, Echtglas-Front, lüfterlos	Alu-Rahmen, Echtglas-Front, lüfterlos	Alu-Rahmen, Echtglas-Front, lüfterlos	Alu-Rahmen, Echtglas-Front, lüfterlos	Alu-Rahmen, Echtglas-Front, lüfterlos
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe in mm [Zoll/inch]	170 x 280 x 60 mm [6,7"x 11"x 2,4"]	312 x 312 x 60 mm [12,3 x 12,3 x 2,4"]	312 x 312 x 60 mm [12,3 x 12,3 x 2,4"]	435 x 435 x 60 mm [17,1 x 17,1 x 2,4"]	435 x 435 x 60 mm [17,1 x 17,1 x 2,4"]	140 x 270 x 98 mm [5,5 x 10,6 x 3,9"]	323,5 x 333 x 60 mm [12,7 x 13,1 x 2,4"]	375 x 365 x 60 mm [14,6 x 14,4 x 2,4"]	475 x 365 x 60 mm [18,7 x 14,4 x 2,4"]	606 x 438 x 60 mm [23,9 x 17,2 x 2,4"]
Schutzart	IP65 frontseitig	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP54 komplett	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit	IP65 frontseitig IP65 komplett mit Dicht-Kit
Gewicht Basisgerät	ca. 1,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 6,5 kg	ca. 6,5 kg	ca. 1,3 kg	ca. 5 kg	ca. 7 kg	ca. 9 kg	ca. 13 kg
Zulassungen	CE nach EN55022 Class A, EN55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024	CE nach EN 55022, EN 55024
Optionen										
RFID Leser integriert	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap, ...	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap,	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap	Unique, Titan, Hitag, Legic, Mifare, SimonsVoss, iButton, Nedap
Fingerprint integriert	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barcode	Extern über USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB	integriert oder extern per USB
wLAN integriert	1.) extern 2.) intern	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GPS (intern über EB oder extern per USB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GPRS/LTE (intern über EB oder extern per USB)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bluetooth extern über USB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Zusätzliche Embedded Baugruppe (EB):	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC	Datafox Hybrid-IPC
CPU	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz	CPU 32 Bit 168 MHz
Datenspeicher	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB	4 MB
Eingänge	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹	4 x digital ¹ 4 x analog ¹
Ausgänge	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹	2 x Relais 42 V 60W ¹
Zutrittskontrolle (1 x digin, 1 x Relais)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IO-Verarbeitung / MDE Funktionalität	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RS232 oder RS485 für externe Module	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Testgerät anfordern: Bedingungslos kostenlos! Einfach per Preisliste anfordern! Bestellung mit 4 Wochen Rückgaberecht ankreuzen.

¹ – Ein-/Ausgänge modular erweiterbar siehe Preisliste